



ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE

Nános AERO® NitroFoam je špeciálny penový nitrilový nános zaisťujúci vynikajúce uchopenie vo vlhkom aj suchom prostredí a ponúkajúci dlhú životnosť. V prípade niektorých modelov je možné prilnavosť a životnosť zlepšiť pridaním protišmykových terčikov z nitrilu. Penová štruktúra AERO® NitroFoam eliminuje pôsobenie tlaku na ruky pri manipulácii s tvrdými predmetmi, ale taktiež izoluje ruky pred pôsobením horúcich a studených predmetov.

Mimoriadne priedušný nános zaisťuje komfort nosenia a znižuje únavu rúk.

ÚPLET

Nylon

JEMNOSŤ PODKLADU

Superjemný 15

VEĽKOSTI

M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

DĹŽKA RUKAVICE

27 cm (veľ. 10)

CHARAKTERISTIKY

Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu. Nitrilové terčiky navyše zlepšujú držanie a zvyšujú životnosť.

OCHRANA

Oder

POUŽITIE

Automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, bežná manipulácia, doprava, práca s nástrojmi, montáž, opravárenské práce.



AERO® NitroFoam

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha	
Uchopenie za mokra	
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	
Odolnosť proti prieniku olejov	
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H ₂ O	
Priedušnosť	
Mäkkosť úpletu	
Úroveň komfortu nosenia	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)	100 500 2000 8000
Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice	
Odolnosť proti prerezaniu (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou	
Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)	10 25 50 75
Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky	
Odolnosť proti prepichnutiu (newton)	20 60 100 150
Na základe veľkosti sily potrebnej na prerezanie vzorky hrotom štandardnej veľkosti	
Odolnosť proti prerezaniu (newton)	2 5 10 15 22 30
TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997	

ODOLNOSŤ PROTI TEPLU

Odolnosť proti kontaktnému teplu	100 °C > 15 s 250 °C > 15 s 350 °C > 15 s 500 °C > 15 s
Podľa pomeru teploty v °C a medzného času	

BALIAČE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
M/7	58 × 28 × 22 cm 0,036 m ³ 5 kg	ÁNO	12	100	 8 594182 289763	 8 594182 289770
L/8	58 × 28 × 22 cm 0,036 m ³ 5,5 kg	ÁNO	12	100	 8 594182 281347	 8 594182 289794
XL/9	58 × 28 × 22 ³ cm 0,036 m ³ 6 kg	ÁNO	12	100	 8 594182 281330	 8 594182 289787
XXL/10	58 × 28 × 22 cm 0,036 m ³ 6,5 kg	ÁNO	12	100	 8 594182 280340	 8 594182 289817
3XL/11	58 × 28 × 22 cm 0,036 m ³ 7 kg	ÁNO	12	100	 8 594182 280357	 8 594182 289800

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE
CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

 Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).