



EN 388 EN 16350



3X21X

EN61340-5-1:
ed.3:2017

CAT. II

ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE	Nános AERO® PurtSkin je špeciálny tenký polyuretánový nános poskytujúci vynikajúce uchopenie za mokra aj za sucha, rovnako ako prvotriednu zručnosť. Nános AERO® PurtSkin robí rukavice odolnejšími a flexibilnejšími a ponúka aj vynikajúcu citlivosť. Nános je určený na zvýšenie odolnosti proti oderu a trhaniu a jeho priedušná štruktúra ponúka maximálny komfort znižujúci únavu rúk.
ÚPLET	Jemný polyesterovo-uhlíkový podklad je antistatický a vodivý. Podklad poskytuje kvalitnú ochranu proti elektrostatickým výbojom. Jemná pletená tkanina znižuje potenie a podklad je možné prať.
JEMNOSŤ PODKLADU	Jemný 13
VEĽKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu. Antistatické vlastnosti.
OCHRANA	Oder, elektrostatické výboje
POUŽITIE	Automobilový priemysel, elektronika a telekomunikácie, doprava, montáž, jemná práca, montáž a manipulácia s dielmi citlivými na statickú elektrinu, laboratórne práce, elektrostatické nátery, dokončovacie práce, práce v oblasti ESD



HODNOTENIE (STRANA DLANE)


Uchopenie za sucha	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uchopenie za mokra	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Odolnosť proti prieniku olejov	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priedušnosť	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mäkkosť úpletu	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Úroveň komfortu nosenia	☐	☐	☐	☐	☐	☐

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)	100	500	2000	8000		
Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice						
Odolnosť proti prerezaniu (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou						
Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)	10	25	50	75		
Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky						
Odolnosť proti prepichnutiu (newton)	20	60	100	150		
Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti						
Odolnosť proti prerezaniu (newton)	2	5	10	15	22	30
TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997						

VNÚTORNÝ ELEKTRICKÝ ODPOR

Odolnosť proti vnútornému elektrickému odporu (Ohm): $0,47 \times 10^5 \Omega$



ESD

Rukavice spĺňajú požiadavky normy EN 61340-5-1 "Elektrostatika". Vo všeobecnosti to znamená, že tento výrobok sa môže používať v oblastiach EPA pri práci s elektrostaticky citlivým materiálom, ktorý má citlivosť ESD aspoň 100 V. Pri konštrukcii a výrobe tohto výrobku sa používajú ochranné materiály ESD.

PARAMETER	MERACIA JEDNOTKA	ZISTENÁ HODNOTA
R _{PP}	Ω	$2,3 \times 10^6$

BALIAČE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
S/6	60 × 26 × 42 cm 0,65 m ³ 7 kg	ÁNO	12	240	 8 594182 284539	 8 594182 284546
M/7	60 × 26 × 42 cm 0,65 m ³ 7,3 kg	ÁNO	12	240	 8 594182 284553	 8 594182 284560
L/8	60 × 26 × 42 cm 0,65 m ³ 7,5 kg	ÁNO	12	240	 8 594182 284577	 8 594182 284584
XL/9	60 × 26 × 42 cm 0,65 m ³ 7,7 kg	ÁNO	12	240	 8 594182 284591	 8 594182 284607
XXL/10	60 × 26 × 42 cm 0,65 m ³ 8,2 kg	ÁNO	12	240	 8 594182 284614	 8 594182 284621
3XL/11	60 × 26 × 42 cm 0,65 m ³ 8,7 kg	ÁNO	12	240	 8 594182 284638	 8 594182 284645

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.



CAT. II

Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaní, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.



Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).