NipoFoam 1934 dot

AERO®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE

EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | CE CAT. II

ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE	Nános AERO® NipoFoam je špecialny penovy nitrilovy nanos zaisťujuci vynikajuce uchopenie vo vlhkom aj suchom prostredi a ponukajuci dlhu životnosť. V pripade niektorych modelov je možne priľnavosť a životnosť zlepšiť pridanim protišmykovych terčikov z nitrilu. Mimoriadne priedušny nanos zaisťuje komfort nosenia a znižuje unavu ruk.
ÚPLET	Nylon/spandex
JEMNOSŤ PODKLADU	Superjemný 15
VEĽKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu. Nitrilové terčíky navyše zlepšujú držanie a zvyšujú životnosť.
OCHRANA	Oder, pretrhnutie
POUŽITIE	Automobilový priemysel, strojárenstvo, stavebníctvo, bežná manipulácia, doprava, práca s nástrojmi, montáž, jemná práca, opravárenské práce, citlivé diely, jemná manipulácia, ťažba a spracovanie ropy, potravinársky priemysel, farmácia a zdravotníctvo, záhradnícke práce



AERO® NipoFoam

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha					
Uchopenie za mokra					
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom					
Odolnosť proti prieniku olejov					
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H_2O					
Priedušnosť					
Mäkkosť úpletu					
Úroveň komfortu nosenia					

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)

100	500	2000	8000

Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice

Odolnosť proti prerezaniu (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0

Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou

Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)

10	25	50	75

Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky

Odolnosť proti prepichnutiu (newton)

20	60	100	150

Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti

Odolnosť proti prerezaniu (newton)

2	5	10	15	22	30

TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997

ODOLNOSŤ PROTI TEPLU

Odolnosť proti kontaktnému teplu

100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s

Podľa pomeru teploty v °C a medzného času

NipoFoam 1934 dot

BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
S/6	66 × 28 × 25 cm 0,046 m^3 4 kg	ÁNO	12	120	8 594182 286014	8 594182 286021
M/7	66 × 28 × 25 cm 0,046 m^3 4,5 kg	ÁNO	12	120	8 594182 286038	8 594182 286045
L/8	66 × 28 × 25 cm 0,046 m^3 5,3 kg	ÁNO	12	120	8 594182 281279	8 594182 286052
XL/9	66 × 28 × 25 cm 0,046 m^3 6 kg	ÁNO	12	120	8 594182 281262	8 594182 286069
XXL/10	66 × 28 × 25 cm 0,046 m^3 6,7 kg	ÁNO	12	120	8 594182 282153	8 594182 286076
3XL/11	66 × 28 × 25 cm 0,046 m^3 7,4 kg	ÁNO	12	120	8 594182 286083	8 594182 286090

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).