



EN ISO 374-1:
2016+A1:2018 type B



EN 374-5



2777



EN 455

ŠPECIFIKÁCIA

JEDNORAZOVÉ VYŠETROVACIE NITRILOVÉ RUKAVICE BEZ PÚDRU, ZELENÉ.

MATERIÁL	AERO Exanit® je skupina jednorazových rukavíc z nitril-kaučuku. Tenký a pružný materiál zaisťuje vynikajúce uchopenie za mokra aj za sucha a taktiež prvotriednu zručnosť. Exanit robí rukavice odolnými voči celému radu chemikálií. Ponúka vysokú flexibilitu a citlivosť.
VÁHA	6 g (M)
HRŮBKA	5,0 mil
VEĽKOSTI	S, M, L, XL
DĹŽKA RUKAVICE	24 cm
SILA PRETRHNUTIA	6 N
CHARAKTERISTIKY	Odolnosť proti prieniku kvapalín, olejov, tuku a ďalších nečistôt
POUŽITIE	Automobilový priemysel, strojný priemysel, drobná montáž, jemné práce, elektrotechnický priemysel, zdravotníctvo

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha	☐	☐	☐	☐	☐
Uchopenie za mokra	☐	☐	☐	☐	☐
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	☐	☐	☐	☐	☐
Odolnosť proti prieniku olejov	☐	☐	☐	☐	☐
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐
Jemnosť rukavice (stupeň citlivosti)	☐	☐	☐	☐	☐
Úroveň komfortu nosenia	☐	☐	☐	☐	☐

CHEMICKÁ OCHRANA

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

EN ISO 374-1:
2016+A1:2018/Type B



ISO 374-1:2016/Typ A	ISO 374-1:2016/Typ B	ISO 374-1:2016/Typ C
	J - N-Heptán K - Hydroxid sodíka 40% P - Peroxid vodíka 30% T - Formaldehyd 37%	

Typ A Permeácia musí spĺňať aspoň triedu vyhotovenia 2 pre minimálne šesť skúšobných chemikálií.

Typ B Permeácia musí spĺňať aspoň triedu vyhotovenia 2 pre minimálne tri skúšobné chemikálie.

Typ C Permeácia musí spĺňať aspoň triedu vyhotovenia 1 pre minimálne jednu skúšobnú chemikáliu.

Chemikálie	Úroveň permeácie	Průměrná degradace %
N-heptan (J)	6	46.1
40% Hydroxid sodný (K)	6	-2.8
30% Peroxid vodíku (P)	1	38
37 % Formaldehyd (T)	4	42.4

EN ISO 374-4:2019 Úrovně degradácie udávajú zmenu odolnosti rukavíc proti prepichnutiu po vystavení testovanej chemikálii.

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

EN ISO 374-5:
2016



MIKROORGANIZMY	VIRUS
----------------	-------



BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Počet ks v boxe	Počet boxov v kartóne	Čiarový kód box (100 ks)	Čiarový kód kartón
S	38,7 x 26 x 25,1 cm 0,025 m³ 6,6 kg	100	10	 8 594182 282290	 8 594182 289961
M	38,7 x 26 x 25,1 cm 0,025 m³ 7,1 kg	100	10	 8 594182 282306	 8 594182 289978
L	38,7 x 26 x 25,1 cm 0,025 m³ 7,3 kg	100	10	 8 594182 282313	 8 594182 289985
XL	38,7 x 26 x 25,1 cm 0,025 m³ 8 kg	100	10	 8 594182 282320	 8 594182 289947

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / typ B Stupeň ochrany proti permeácii JKPT, N-heptán - trieda 6 (minimálne 480 minút), hydroxid sodný 40 % - trieda 6 (minimálne 480 minút), formaldehyd 37 % - trieda 4 (minimálne 120 minút), peroxid vodíka 30 % - trieda 1.

Táto informácia nevyjadruje skutočný čas trvania ochrany na pracovisku a rozdiel medzi zmesami a čistými chemikáliami. Chemická odolnosť bola hodnotená v laboratórnych podmienkach iba na vzorkách odobratých z dlane (s výnimkou prípadov rukavíc dlhých 400 mm alebo viac, kde sa testuje aj manžeta) a vzťahuje sa iba na testované chemikálie. Táto odolnosť sa môže líšiť, ak sa použijú zmesi chemikálií. Tieto rukavice boli testované na odolnosť proti prieniku vírusov. Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na predpokladané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky vplyvom teploty, oderu a degradácie. Pri použití môžu ochranné rukavice poskytovať menšiu odolnosť proti nebezpečným chemikáliám v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Presúvanie, brúsenie, odieranie, degradácia spôsobená kontaktom s chemikáliami a pod. môžu významne znížiť skutočný čas použitia. Pri agresívnych chemikáliách môže byť degradácia najdôležitejším faktorom pri výbere chemicky odolných rukavíc. Pred použitím skontrolujte, či rukavice nemajú vady alebo nedostatky. Vždy používajte rukavice správnej veľkosti. Odolnosť proti prieniku bola stanovená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa iba na testovaný vzorku. EN ISO 374-4:2019 Výsledky degradácie uvádzajú zmenu odolnosti rukavíc proti prerazeniu po vystavení testovanej chemickej látky. Tieto výrobky sú v súlade s nariadením o osobných ochranných prostriedkoch (EÚ) 2016/425.

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.



CAT III. - Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT III. Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Rukavice majú izolovať ruky alebo ruky a paže od priameho kontaktu s nebezpečnými chemikáliami. Rukavice sú testované a certifikované nezávislým úradným orgánom.



Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).