



EN 388



4X43C



CAT. II



EN 16350



EN61340-5-1:
ed.3:2017



STANDARD
100



TOUCH
SCREEN


ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE	Nános AERO® PurtSkin je špeciálny tenký polyuretánový nános poskytujúci vynikajúce uchopenie za mokra aj za sucha, rovnako ako prvotriednu zručnosť. Nános AERO® PurtSkin robí rukavice odolnejšími a flexibilnejšími a ponúka aj vynikajúcu citlivosť. Nános je určený na zvýšenie odolnosti proti oderu a trhaniu a jeho priedušná štruktúra ponúka maximálny komfort znižujúci únavu rúk.
ÚPLET	Mimoriadne jemný Hi-Tech superknit úplet bez prídavku skelných a oceľových vlákien
JEMNOSŤ PODKLADU	Mimoriadne jemný 18
VEĽKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti prerezaniu. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu. Antistatické vlastnosti.
OCHRANA	Oder, prerezanie, pretrhnutie, elektrostatické vyboje
POUŽITIE	Sklársky priemysel, automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, stavitelstvo, práce s ostrými predmetmi a rizikom prerezania a oderu, logistika a skladovanie, práce v oblasti ESD



HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha	5	5	5	5	5
Uchopenie za mokra	5	5	5	5	5
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	5	5	5	5	5
Odolnosť proti prieniku olejov	5	5	5	5	5
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H ₂ O	5	5	5	5	5
Priedušnosť	5	5	5	5	5
Mäkkosť úpletu	5	5	5	5	5
Úroveň komfortu nosenia	5	5	5	5	5



MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)	100	500	2000	8000		
Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice						
Odolnosť proti prerezaniu (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou						
Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)	10	25	50	75		
Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky						
Odolnosť proti prepichnutiu (newton)	20	60	100	150		
Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti						
Odolnosť proti prerezaniu (newton)	2	5	10	15	22	30
TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997						

BALIAČE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
S/6	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 14 kg	ÁNO	12	240	 8 595683 003773	 8 595683 003780
M/7	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 15 kg	ÁNO	12	240	 8 595683 003797	 8 595683 003803
L/8	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 16 kg	ÁNO	12	240	 8 595683 003810	 8 595683 003827
XL/9	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 17 kg	ÁNO	12	240	 8 595683 003858	 8 595683 003865
XXL/10	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 18 kg	ÁNO	12	240	 8 595683 003834	 8 595683 003841
3XL/11	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 19 kg	ÁNO	12	240	 8 595683 003872	 8 595683 003889

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.



CAT. II

Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaní, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.



Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).