PurtSkin 1673-1 superknit cut C white

AERO®

PRIPRAVUJE SA

EN 388
4X43C

CE
CAT. II

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE	Nános AERO® PurtSkin je špeciálny tenký polyuretánový nános poskytujúci vynikajúce uchopenie za mokra aj za sucha, rovnako ako prvotriednu zručnosť. Nános AERO® PurtSkin robí rukavice odolnejšími a flexibilnejšími a ponúka aj vynikajúcu citlivosť. Nános je určený na zvýšenie odolnosti proti oderu a trhaniu a jeho priedušná štruktúra ponúka maximálny komfort znižujúci únavu rúk.
ÚPLET	Superjemný Hi-Tech superknit bez prídavku sklených a oceľových vlákien
JEMNOSŤ PODKLADU	Jemný 13
VEĽKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti prerezaniu. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu.
OCHRANA	Oder, prerezanie, pretrhnutie, prepichnutie
POUŽITIE	Sklársky priemysel, automobilový priemysel, strojárenstvo, stavebníctvo, staviteľstvo, práce s ostrými predmetmi a rizikom prerezania a oderu, logistika a skladovanie

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha	■	■	■	■	
Uchopenie za mokra	■	■			
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	■				
Odolnosť proti prieniku olejov	■	■	■		
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H_2O	■	■			
Priedušnosť	■	■	■	■	
Mäkkosť úpletu	■	■	■		
Úroveň komfortu nosenia	■	■	■		



AERO® PurtSkin

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly) Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice	100	500	2000	8000		
Odolnosť proti prerezaniu (index) Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Odolnosť proti pretrhnutiu (newton) Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky	10	25	50	75		
Odolnosť proti prepichnutiu (newton) Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti	20	60	100	150		
Odolnosť proti prerezaniu (newton) TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997	2	5	10	15	22	30

PurtSkin 1673-1 superknit cut C white

AERO®

BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
S/6	55 × 26 × 42 cm 0,06 m^3 11,4 kg	ÁNO	12	240	8 595683 001120	8 595683 001137
M/7	55 × 26 × 42 cm 0,06 m^3 11,7 kg	ÁNO	12	240	8 595683 001144	8 595683 001151
L/8	55 × 26 × 42 cm 0,06 m^3 13,2 kg	ÁNO	12	240	8 595683 001168	8 595683 001175
XL/9	57 × 29 × 46 cm 0,076 m^3 14 kg	ÁNO	12	240	8 595683 001182	8 595683 001199
XXL/10	57 × 29 × 46 cm 0,076 m^3 14,2 kg	ÁNO	12	240	8 594182 283457	8 595683 001205
3XL/11	57 × 29 × 46 cm 0,076 m^3 14,5 kg	ÁNO	12	240	8 595683 001212	8 595683 001229

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).