NitroSkin 1920 optimal

AERO®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE

EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | CE CAT. II

ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE	Nános AERO® NitroSkin je špeciálny prevratný mikropenový nitrilový nános, ktorý zaisťuje vynikajúcu protišmykovosť za sucha, za mokra a pri styku s olejom a dobrú životnosť. AERO® NitroSkin je zvlášť tenký nános, ktorý slúži na zvýšenie trenia rukavice a predmetov, a zaisťuje tak vynikajúcu protišmykovosť. Na vnútornej strane nánosu sa nachádza vrstva mikropeny, ktorá znižuje pôsobenie sily a olejov, ale taktiež izoluje ruky pri kontakte s horúcimi alebo chladnými predmetmi. Supertenký nános zaisťuje výnimočnú hmatovú citlivosť. Priedušný nános zaisťuje špičkový komfort znižujúci únavu prstov.
ÚPLET	Polyester
JEMNOSŤ PODKLADU	Jemný 13
VEĽKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu.
OCHRANA	Oder
POUŽITIE	Automobilový priemysel, strojárenstvo, stavebníctvo, bežná manipulácia, doprava, práca s nástrojmi, montáž, jemná práca opravárenské práce, citlivé diely, jemná manipulácia, ťažba a spracovanie ropy



AERO® NitroSkin



AERO® NitroSkin (povrch)

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha					
Uchopenie za mokra					
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom					
Odolnosť proti prieniku olejov					
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H_2O					
Priedušnosť					
Mäkkosť úpletu					
Úroveň komfortu nosenia					

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)
Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice

100	500	2000	8000	

Odolnosť proti prerezaniu (index)
Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0

Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)
Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky

10	25	50	75

Odolnosť proti prepichnutiu (newton)
Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti

20	60	100	150

Odolnosť proti prerezaniu (newton)
TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997

2	5	10	15	22	30

ODOLNOSŤ PROTI TEPLU

Odolnosť proti kontaktnému teplu
Podľa pomeru teploty v °C a medzného času

100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s

NitroSkin 1920 optimal

BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
S/6	52 × 50 × 28 cm 0,073 m^3 8,2 kg	ÁNO	12	240	8 594182 283112	8 594182 287127
M/7	52 × 50 × 28 cm 0,073 m^3 9,9 kg	ÁNO	12	240	8 594182 283105	8 594182 287110
L/8	52 × 50 × 28 cm 0,073 m^3 10,6 kg	ÁNO	12	240	8 594182 282603	8 594182 287103
XL/9	52 × 50 × 28 cm 0,073 m^3 12,3 kg	ÁNO	12	240	8 594182 282610	8 594182 287134
XXL/10	52 × 50 × 28 cm 0,073 m^3 13 kg	ÁNO	12	240	8 594182 280111	8 594182 287141
3XL/11	52 × 50 × 28 cm 0,073 m^3 14,7 kg	ÁNO	12	240	8 594182 280128	8 594182 289114

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).