NitroFoam 1928 thermo dot

AERO®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE

EN 388 3121X

EN 407 X2XXXX

CE CAT. II

AERO® NitroFoam

ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE	Nános AERO® NitroFoam je špeciálny penový nitrilový nános zaisťujúci vynikajúce uchopenie vo vlhkom aj suchom prostredí a ponúkajúci dlhú životnosť. V prípade niektorých modelov je možné priľnavosť a životnosť zlepšiť pridaním protišmykových terčíkov z nitrilu. Penová štruktúra AERO® NitroFoam eliminuje pôsobenie tlaku na ruky pri manipulácii s tvrdými predmetmi, ale taktiež izoluje ruky pred pôsobením horúcich a studených predmetov. Mimoriadne priedušný nános zaisťuje komfort nosenia a znižuje únavu rúk.
ÚPLET	PES/Akryl
JEMNOSŤ PODKLADU	Stredne silný akryl 10 / jemný polyester 13.
VEĽKOSTI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu. Nitrilové terčíky navyše zlepšujú držanie a zvyšujú životnosť.
OCHRANA	Oder, kontaktné teplo
POUŽITIE	Práce v kontakte s teplom, práce v chladných oblastiach

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha	■	■	■	■	■
Uchopenie za mokra	■	■	■		
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	■	■	■		
Odolnosť proti prieniku olejov	■	■	■	■	
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H_2O	■	■			
Priedušnosť	■	■	■		
Mäkkosť úpletu	■	■			
Úroveň komfortu nosenia	■	■	■	■	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly) Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice	100	500	2000	8000		
Odolnosť proti prerezaniu (index) Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Odolnosť proti pretrhnutiu (newton) Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky	10	25	50	75		
Odolnosť proti prepichnutiu (newton) Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti	20	60	100	150		
Odolnosť proti prerezaniu (newton) TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997	2	5	10	15	22	30

ODOLNOSŤ PROTI TEPLU

Odolnosť proti kontaktnému teplu Podľa pomeru teploty v °C a medzného času	100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s

NitroFoam 1928 thermo dot

BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
M/7	60 × 28 × 44 cm 0,074 m^3 10,2 kg	ÁNO	12	120	8 594182 289527	8 594182 289534
L/8	60 × 28 × 44 cm 0,074 m^3 11,3 kg	ÁNO	12	120	8 594182 289541	8 594182 289558
XL/9	60 × 28 × 44 cm 0,074 m^3 12,5 kg	ÁNO	12	120	8 594182 281309	8 594182 289565
XXL/10	60 × 28 × 44 cm 0,074 m^3 13 kg	ÁNO	12	120	8 594182 280531	8 594182 289572
3XL/11	60 × 28 × 44 cm 0,074 m^3 14 kg	ÁNO	12	120	8 594182 280548	8 594182 289589

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).