# PurtSkin 1683 superknit cut C

AERO®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE

EN 388
4X43C

CE
CAT. II

## ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **POVRSTVENIE** | Nános AERO® PurtSkin je špeciálny tenký polyuretánový nános poskytujúci vynikajúce uchopenie za mokra aj za sucha, rovnako ako prvotriednu zručnosť. Nános AERO® PurtSkin robí rukavice odolnejšími a flexibilnejšími a ponúka aj vynikajúcu citlivosť. Nános je určený na zvýšenie odolnosti proti oderu a trhaniu a jeho priedušná štruktúra ponúka maximálny komfort znižujúci únavu rúk. |
| **ÚPLET** | Superjemný Hi-Tech superknit bez prídavku sklených a oceľových vlákien |
| **JEMNOSŤ PODKLADU** | Jemný 13 |
| **VEĽKOSTI** | S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11 |
| **CHARAKTERISTIKY** | Ochranné rukavice proti prerezaniu. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu. |
| **OCHRANA** | Oder, prerezanie, pretrhnutie, prepichnutie |
| **POUŽITIE** | Sklársky priemysel, automobilový priemysel, strojárenstvo, stavebníctvo, staviteľstvo, práce s ostrými predmetmi a rizikom prerezania a oderu, logistika a skladovanie |

## HODNOTENIE (STRANA DLANE)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uchopenie za sucha | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Uchopenie za mokra | ■ | ■ | ■ | | |
| Protišmyková úprava pri kontakte s olejom | ■ | ■ | | | |
| Odolnosť proti prieniku olejov | ■ | ■ | ■ | | |
| Odolnosť proti prenikaniu roztoku $H_2O$ | ■ | ■ | | | |
| Priedušnosť | ■ | ■ | ■ | | |
| Mäkkosť úpletu | ■ | ■ | ■ | | |
| Úroveň komfortu nosenia | ■ | ■ | ■ | | |



AERO® PurtSkin

## MECHANICKÁ OCHRANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odolnosť proti oderu (cykly)<br>Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice | 100 | 500 | 2000 | 8000 | | |
| Odolnosť proti prerezaniu (index)<br>Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | |
| Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)<br>Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky | 10 | 25 | 50 | 75 | | |
| Odolnosť proti prepichnutiu (newton)<br>Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti | 20 | 60 | 100 | 150 | | |
| Odolnosť proti prerezaniu (newton)<br>TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997 | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

# PurtSkin 1683 superknit cut C

## BALIACE DETAILY

| Veľkosť | Veľkosť kartónu<br>Objem kartónu<br>Hmotnosť kartónu | Balenie jednotlivého páru | Počet párov v balíčku | Počet párov v kartóne | Čiarový kód 1 pár | Čiarový kód kartón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/6 | 55 × 26 × 42 cm<br>0,06 $m^3$<br>12,9 kg | ÁNO | 12 | 240 | 8 595683 000765 | 8 595683 000772 |
| M/7 | 55 × 26 × 42 cm<br>0,06 $m^3$<br>13,3 kg | ÁNO | 12 | 240 | 8 595683 000789 | 8 595683 000796 |
| L/8 | 55 × 26 × 42 cm<br>0,06 $m^3$<br>15,6 kg | ÁNO | 12 | 240 | 8 595683 000802 | 8 595683 000819 |
| XL/9 | 57 × 29 × 46 cm<br>0,076 $m^3$<br>17,2 kg | ÁNO | 12 | 240 | 8 594182 287042 | 8 594182 287059 |
| XXL/10 | 57 × 29 × 46 cm<br>0,076 $m^3$<br>17,5 kg | ÁNO | 12 | 240 | 8 594182 283860 | 8 594182 287035 |
| 3XL/11 | 57 × 29 × 46 cm<br>0,076 $m^3$<br>18,4 kg | ÁNO | 12 | 240 | 8 595683 000826 | 8 595683 000833 |

## SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

## ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).